

Аспиратор хирургический

Технические параметры:		Отметить Да / нет
Предназначение	Аспиратор предназначен для удаления воздуха и жидкости из ран и полостей при операциях и в послеоперационном периоде, а также для других процедур, основанных на использовании вакуума.	Наличие
Тип вакуумного насоса	Мембранный, безмаслянный	Наличие
ПОТОК воздуха	36 ± 4 л/мин	Да
Максимальный вакуум	- 80кПа (-800 миллибар) на уровне моря	Да
Показания значения вакуума	-1...0 бар	Да
Антибактериальная фильтрация воздуха на выходе из аппарата	Наличие	Да
Электронный контроль уровня жидкости с автоматическим отключением аспиратора при наполнении емкости	Наличие	Да
Плавная регулировка уровня вакуума ручным регулятором	Наличие	Да
Плавная регулировка уровня вакуума ножной педалью	Наличие	Да
Подключение педали включения/выключения аспиратора	Наличие	Да
Накопительная емкость	Объем не менее 2,5 л и не более 3,5 л, из полисульфона, 2 шт	Да
Функция аппарата	Наличие переключателя емкостей с одной емкости на другую	Да
Соединительные шланги	Диам. 6 мм или 10 мм	Да
Номинальное напряжение	230 В переменного тока 50/60 Гц	Да
Время непрерывной работы	Круглосуточно	Да
Уровень шума	Не более 40 дБ	Да
Потребляемая мощность	Не более 100 ВА	Да
Размеры аспиратора на тележке, не более:	480x900x480 мм	Да
Вес в комплекте с тележкой:	Не более 23 кг	Да
Комплект поставки:		
Аспиратор на колесном основании, с креплением для 2-х емкостей	1 шт	
Емкость для секрета 3 л (полисульфон)	2 шт	
Крышка емкости с устройством защиты от переполнения	2 шт	
Аспирационный шланг	1 шт	
Электрическая педаль включения/выключения аспиратора	1 шт	
Пневматическая педаль для регулировки уровня вакуума	1 шт	

Бактериальный фильтр (100 шт./уп.)	1 уп	
Переключатель сбора секрета с одной емкости на вторую	1 шт	
Инструкция по эксплуатации	1 шт	