Техническая характеристика №1
Облучатель – рециркулятор РБ 06 ЯФП передвижной

1. Требования к документации.
1.1. Сертификат соответствия на продукцию в соответствии с приложением.
1.2. Регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники с приложением.
1.3.Санитарно-эпидемиологическое заключение о разрешении к применению оборудования в медицинской практике.

2. Облучатель – рециркулятор РБ 06 ЯФП передвижной предназначены для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений, парикмахерских, спортивных, детских, учебных, крупных жилых помещений.

3. Область применения
Уникальность рециркуляторов заключается в том, что они имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 100 % уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе, при этом технология обеззараживания воздуха абсолютно безопасна для человека и животных, присутствующих в помещении.
Рециркуляторы оснащены системной принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с первой категории (стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).

- Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы
- Рециркуляторы практически бесшумны, энергоэкономичны, имеют европейский дизайн и могут использоваться как осветительные приборы
- Передвижная тележка - разборная, легкая при транспортировке, на колесных опорах высокого качества, которые соответствуют требованиям Минздрава (наличие стопора препятствует произвольному движению тележки)

4.Технические характеристики

Источник излучения	2 лампы TUV 3OW (30 Вт)
Рекомендуемый объем помещения, м³	50-70
Производительность, м³/ч	90
Полезный срок службы ламп, ч	8000
Средний срок службы, не менее, лет	5
Напряжение электропитания, В	220
Потребляемая мощность, Вт	200
	Рециркулятор передвижной
Габаритные размеры, мм	1250*160*400
Масса, кг	4,5
Габаритные размеры (с упаковкой), мм	1300*180*150
Масса (с упаковкой), кг	6