ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-511

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
Дата и время начала проведения аукциона: **1 декабря 2009 г. в 9:00** по московскому времени
Дата и время окончания проведения аукциона: **1 декабря 2009 г. в 10:01** по московскому времени
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: МУЗ Родильный дом № 1 г.Владимира.
Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».
Источник финансирования: бюджет города Владимира.
Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 17 ноября 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка цифровых мониторов пациента CRITICARE для нужд МУЗ Родильный дом № 1 г.Владимира.
Количество: 2 шт.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 187 000 руб.
Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ Родильный дом № 1 г.Владимира, г.Владимир, Константино-Еленинский проезд, д.1.
В соответствии с приложением.
до 15 декабря 2009г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.
В течение 30 календарных дней с момента ввода в эксплуатацию.
По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки.
Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 24 месяцев.
100 %
Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.
Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: В соответствии с приложением. При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, для ознакомления заказчика по его требованию. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№ п/п	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Ед. изм.	Кол-во	Требования к качеству товара	Требования к техническим характеристикам товара	Требования к безопасности товара	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров требованиям главного распорядителя средств (Заказчика)
1	Цифровой монитор пациента CRITICARE									
1.1.	Цифровой монитор пациента 506 DXN2 CRITICARE	Шт.	1	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.).	В соответствии с техническим заданием (см. ниже)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика.	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.	
1.2.	Цифровой монитор пациента 506 DXNT2 CRITICARE	Шт.	1		В соответствии с техническим заданием (см. ниже)					

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Цифровой монитор пациента 506 DXN2 CRITICARE

№ п/п	Параметры	Требования техзадания	Соответствие требованию	Примечание
	Наименование	Монитор пациента		
1	Модель	**506 DXN2 CRITICARE**		
2	Производитель, страна происхождения	США		
3	Измеряемые параметры	SpO2, НИАД, ЧСС		
4	Режимы работы	Взрослый/ Педиатрический/ Неонатальный		
5	Тревоги по всем измеряемым параметрам	Наличие		
	Измеряемые параметры			
6	SpO2	Да		
6.1	Диапазон	1% – 100%		
6.2	Разрешение	1%		
6.3	Точность	2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%)		
6.4	Отображение цифрового значения	Да		
6.5	Звуковая индикация - высота тона изменяется с изменением значения SpO2	Да		
6.6	Построение плетизмограммы при подключении монитора к компьютеру	Да		
6.7	Метод	Светодиоды с двумя длинами волн		
6.8	Технология	DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала)		
6.9	Периоды усреднения по выбору пользователя, сек	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21		
6.10	Время поиска сигнала по выбору пользователя, сек	10, 20, 30, 40		
7	ЧСС	Да		
7.1	Диапазон	20 – 300 уд/мин		
7.2	Точность	±1 уд/мин или 1 %		
7.3	Тон импульса, регулируется пользователем	10 уровней, откл		
7.4	Возможность выбора источника сигнала для расчета ЧСС	Да		
7.5	Источники сигнала для расчета ЧСС	SpO2, НИАД		
8	НИАД	Да		
8.1	Диапазон давлений накачивания манжеты	Для взрослых: 30 - 300 мм. рт.ст. Для детей: 30 - 150 мм. рт.ст. Для новорожденных 20 - 150 мм. рт.ст.		
8.2	Периодичность автоматических измерений	1, 3, 5, 15, 30, 60 мин;		
8.3	Разрешение	1 мм. рт.ст.		
8.4	Точность, не хуже	±1 мм.рт.ст или 2% измерения		
8.5	Метод	Осциллометрический при накачивании манжеты		
8.6	Среднее время измерения НИАД, не более	30 сек		
8.7	Режим непрерывного измерения НИАД (5 мин последовательных измерений)	Наличие		
8.8	Анализ полученного результата и автоматический повтор измерения НИАД при необходимости	Наличие		
9	Тревоги			
9.1	Индикация тревоги	Звуковая, визуальная		
9.2	Подавление тревоги	На 2 мин или постоянно		
9.3	Уровни тревоги	Высокий, средний, низкий, информационный		
9.4	Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги	Да		
9.6	Регулировка тона звукового сигнала пользователем	10 ступеней		
9.7	Установка границ срабатывания тревоги отдельно для каждого режима (взрослый, детский, неонатальный)	Да		
10	Тренды			
10.1	Типы	Табличные, графические		
10.2	Память	24 часа и 250 показаний		
11	Дисплей			
11.1	Тип	Светодиодный и ЖК		
11.2	Параметры на светодиодных окнах	SpO2, НИАД, частота пульса		
11.3	Отображение статуса на ЖК дисплее	Да		
11.4	Текст	Буквенно-цифровой		
12	Элементы управления - мембранные кнопки	Да		
13	Порт, совместимый с RS 232	Наличие		
14	Механические характеристики			
14.1	Вес с батареей, не более	2 кг		
14.2	Размеры ВхШхГ, не более	12,7см х 15,24 см х 15,24 см		
15	Электрические параметры			
15.1	Напряжение	220 В, 50 Гц		
15.2	Тип аккумулятора	Герметичный свинцовый		

№ п/п	Параметры	Требования техзадания	Соответствие требованию	Примечание
15.3	Продолжительность работы от аккумулятора, не менее	5,25 час		
16	Комплектация			
16.1	Гибкий датчик SpO2 типа "Multi-Site" 1 м.** с кабелем-переходником 3 м.	1 шт		
16.2	Манжета 3-6 см (упак. 10 шт.)	Да		
16.3	Манжета 4-8 см (упак. 10 шт.)	Да		
	Манжета 6-11 см (упак. 10 шт.)	Да		
	Шланг дл. 1,2 м. для одноразовых манжет	Да		
16.4	Зарядное устройство, 220 В. 50-60 Hz	1 шт		
16.5	Шнур питания	1 шт		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Цифровой монитор пациента 506 DXNT2 CRITICARE

№ п/п	Параметры	Требования техзадания	Соответствие требованию	Примечание
	Наименование	Монитор пациента		
1	Модель	**506 DXNT2 CRITICARE**		
2	Производитель, страна происхождения	США		
3	Измеряемые параметры	SpO2, НИАД, ЧСС		
4	Режимы работы	Взрослый/ Педиатрический/ Неонатальный		
5	Тревоги по всем измеряемым параметрам	Наличие		
	Измеряемые параметры			
6	SpO2	Да		
6.1	Диапазон	1% – 100%		
6.2	Разрешение	1%		
6.3	Точность	2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%)		
6.4	Отображение цифрового значения	Да		
6.5	Звуковая индикация - высота тона изменяется с изменением значения SpO2	Да		
6.6	Построение плетизмограммы при подключении монитора к компьютеру	Да		
6.7	Метод	Светодиоды с двумя длинами волн		
6.8	Технология	DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала)		
6.9	Периоды усреднения по выбору пользователя, сек	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21		
6.10	Время поиска сигнала по выбору пользователя, сек	10, 20, 30, 40		
7	ЧСС	Да		
7.1	Диапазон	20 – 300 уд/мин		
7.2	Точность	±1 уд/мин или 1 %		
7.3	Тон импульса, регулируется пользователем	10 уровней, откл		
7.4	Возможность выбора источника сигнала для расчета ЧСС	Да		
7.5	Источники сигнала для расчета ЧСС	SpO2, НИАД		
8	НИАД	Да		
8.1	Диапазон давлений накачивания манжеты	Для взрослых: 30 - 300 мм. рт.ст. Для детей: 30 - 150 мм. рт.ст. Для новорожденных 20 - 150 мм. рт.ст.		
8.2	Периодичность автоматических измерений	1, 3, 5, 15, 30, 60 мин;		
8.3	Разрешение	1 мм. рт.ст.		
8.4	Точность, не хуже	±1 мм.рт.ст или 2% измерения		
8.5	Метод	Осциллометрический при накачивании манжеты		
8.6	Среднее время измерения НИАД, не более	30 сек		
8.7	Режим непрерывного измерения НИАД (5 мин последовательных измерений)	Наличие		
8.8	Анализ полученного результата и автоматический повтор измерения НИАД при необходимости	Наличие		
9	Температура	Наличие		
10	Тревоги			
10.1	Индикация тревоги	Звуковая, визуальная		
10.2	Подавление тревоги	На 2 мин или постоянно		
10.3	Уровни тревоги	Высокий, средний, низкий, информационный		
10.4	Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги	Да		
10.6	Регулировка тона звукового сигнала пользователем	10 ступеней		
10.7	Установка границ срабатывания тревоги отдельно для каждого режима (взрослый, детский, неонатальный)	Да		
11	Тренды			
11.1	Типы	Табличные, графические		
11.2	Память	24 часа и 250 показаний		
12	Дисплей			
12.1	Тип	Светодиодный и ЖК		
12.2	Параметры на светодиодных окнах	SpO2, НИАД, частота пульса		
12.3	Отображение статуса на ЖК дисплее	Да		

№ п/п	Параметры	Требования техзадания	Соответствие требованию	Примечание
12.4	Текст	Буквенно-цифровой		
13	Элементы управления - мембранные кнопки	Да		
14	Порт, совместимый с RS 232	Наличие		
15	Механические характеристики			
15.1	Вес с батареей, не более	2 кг		
15.2	Размеры ВхШхГ, не более	12,7см х 15,24 см х 15,24 см		
16	Электрические параметры			
16.1	Напряжение	220 В, 50 Гц		
16.2	Тип аккумулятора	Герметичный свинцовый		
16.3	Продолжительность работы от аккумулятора, не менее	5,25 час		
17	Комплектация			
17.1	Гибкий датчик SpO2 типа "Multi-Site" 1 м.** с кабелем-переходником 3 м.	1 шт		
17.2	Манжета 3-6 см (упак. 10 шт.)	Да		
17.3	Манжета 4-8 см (упак. 10 шт.)	Да		
	Манжета 6-11 см (упак. 10 шт.)	Да		
	Шланг дл. 1,2 м. для одноразовых манжет	Да		
17.4	Зарядное устройство, 220 В. 50-60 Hz	1 шт		
17.5	Шнур питания	1 шт		

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	**Общество с ограниченной ответственностью Медика-Интер** 600000, Владимирская область, г.Владимир, ул. Девическая, д.9
2	**ООО "Техмедторг"** 600026, Владимирская область, г.Владимир, ул. Мира д.17

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **ООО "Техмедторг"** (победитель аукциона) и составило ***186 990*** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.

от Уполномоченного органа _____

от Заказчика _____

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области» Соловьев Ю.А.